



WZÓR NA DRUTY

Sandy

Szorty

Projekt: Sanna Mård Castman - Soolorado | Hobbii Design

MATERIAŁY

A: 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 motki #17 Ginger
B: 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 motki #14 Seafoam
C: kol. 1 1 motek dla wszystkich rozmiarów
#15 Daffodil
kol. 2 1 motek dla wszystkich rozmiarów
#16 Curry
kol. 3 1 motek dla wszystkich rozmiarów
#01 White

Okrągłe druty: 3 mm, 3.5 mm i 4 mm/60
cm; 3.5 mm i 4 mm/80 cm

Szydełko 3 mm
Markery
Agrafka do trzymania oczek

WŁÓCZKA

 Acacia, Hobbii
51 % Acrylic, 49 % cotton 100 g = 250 m

PRÓBKA

22 o. x 30 rz. = 10 cm x 10 cm ścięciem
dżersejowym na drutach 4 mm

SKRÓTY

o. = oczko/a
o.p. = oczko prawe
o.l. = oczko lewe
PS = prawa strona robótki
LS = lewa strona robótki

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl.
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

ROZMIAR

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL

WYMIARY

Biodra: końcowy wymiar ok. 73 (80) 88 (93)
98 (103) 108 cm

Długość: z boku 33 (35) 37 (39) 41 (42) 43 cm

INFORMACJE O WZORZE

Szorty Sandy przerabiane są od dołu do góry,
po jednej nogawce, które następnie łączymy
przerabiając na okrągło.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiisandy

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ'

<http://shop.hobbii.pl/sandy-szorty>

Wzór



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Ścieg dżersejowy naokoło = o.p. w każdym rzędzie.

Oczko brzegowe (o.brzeg.) = o.p. w pierwsze i ostatnie o. w rzędzie.

Odejmij 1 o. = przed markerem, ściągnij 1 o., 1 o.p., przełóż nieprzerobione o.
Po markerze, 2 o.p. razem.

Oczko prawe z nitki poziomej (o.p. z nitki poziomej) = nabierz nitkę pomiędzy dwoma o., przerób na prawo w tylną pętelkę.

Oczko lewe z nitki poziomej (o.l. z nitki poziomej) = nabierz nitkę pomiędzy dwoma o., przerób na prawo w przednią pętelkę.

O.ł. (oczko łańcuszka): Zrób pętelkę na szydełku. Nabierz nitkę, przeciągnij przez pętelkę. Kontynuuj do uzyskania pożądanej liczby oczek.

Psł. (półstłupek): Wbij szydełko w oczko poprzedniego rzędu, nabierz nitkę i przeciągnij (= 2 pętelki na szydełku), nabierz nitkę i przeciągnij przez obie pętelki.

Rzędy skrócone: Aby uniknąć dziury w punkcie zwrotnym, przerabiaj w następujący sposób:

(LS) Przerób do punktu zwrotnego. Trzymaj nitkę z przodu i zdejmij następne oczko jak do przerobienia na lewo, umieść nitkę za robótką, przełóż to oczko z powrotem na lewy drut, odwróć robótkę. (PS) Umieść nitkę z powrotem z tyłu, przerabiaj do końca rzędu. (LS) O.l. w to owinięte oczko. Nabierz nitkę znajdującą się wokół tego oczka na prawy drut i przerób na lewo razem z oczkiem z lewego drutu.

(PS) Przerób do punktu zwrotnego. Umieść nitkę z przodu i zdejmij następne oczko jak do przerobienia na lewo, umieść nitkę za robótką, przełóż to oczko z powrotem na lewy drut, odwróć robótkę. (LS) O.l. do końca rzędu. Odwróć robótkę. (PS) Przerób do punktu zwrotnego. Nabierz na lewy drut nitkę znajdującą się wokół tego oczka jak do przerobienia na prawo. Przerób na prawo razem z oczkiem z lewego drutu.

BUDOWA

Szorty przerabiane są od dołu do góry, po jednej nogawce, które następnie łączymy przerabiając na okrągło.

PRZYKŁAD A

Prawa nogawka

Przerabiaj tam i z powrotem.

Na okrągłe druty 3.5 mm/60 cm nabierz 99 (111) 117 (125) 133 (141) 149 o. Przerób ścięciem ściągaczowym (1 o.p., 1 o.l.) między o. brzegowymi 7 rzędów. Pierwszy rząd = LS.

Ostatni rząd LS odejmij 1 o. = 98 (110) 116 (124) 132 (140) 148 o. Zmień na okrągłe druty 4 mm/60 cm. Przerabiaj ścięciem dżersejowym między o. brzegowymi. Kiedy robótka będzie mierzyć 4 (4) 4½ (4½) 5 (5) 5½ cm przerabiaj w następujący sposób:

początek rzędu na PS: *o. brzeg., 1 o.p. z nitki poziomej, przerób 5 rz.*. Powtórz od * do * (początek rzędu) kolejne 2 (3) 3 (3) 4 (4) 5 razy.

W tym samym czasie, **koniec rzędu 1 o.l. z nitki poziomej, przerób 3 rz.**. Powtórz od ** do ** kolejne 2 razy łącznie (dla wszystkich rozmiarów). Powtórz od ** do ** co drugi rząd kolejne 3 (4) 7 (7) 8 (8) 9 razy łącznie. = 107 (121) 130 (138) 148 (156) 166 o.

Gdy robótka będzie mierzyć 10½ (11) 11½ (12½) 13½ (14½) 15 cm, zamknij oczka w następujący sposób: na początku rzędu zamykaj oczka w co drugim rzędzie 2-2-1 (2-2-2-1) 2-2-2-1 (2-2-2-1) 2-2-2-2 (3-2-2-2) 3-2-2-2 o. Na końcu rzędu zamykaj oczka w co drugim rzędzie 5-3-1 (6-4-2-1) 7-4-2-1 (7-4-2-1) 8-4-3-2 (8-4-3-2) 9-5-3-2 o. = 93 (101) 109 (117) 123 (130) 138 o.

Przełóż pozostałe oczka na agrafkę do trzymania oczek.

Lewa nogawka

Przerabiaj tak samo jak prawą nogawkę ale w lustrzanym odbiciu.

Dodawaj oczka na początku rzędu = Tył.

Dodawaj oczka na końcu rzędu = Przód.

Łączenie nogawek

Przełóż obie nogawki na okrągłe druty 4 mm/80 cm.

Umieść marker na środku Tyłu i Przodu.

Przerabiaj ścięciem dżersejowym naokoło. Zakończ wszystkie oczka brzegowe = 182 (198) 214 (230) 242 (256) 272. Przerób 8 rzędów.

Następny rząd: Tylny marker.

Przerób do 3 o. przed Tylnym markerem, odejmij 1 o., przerób 2 o., odejmij 1 o. Przerób do 3 o. przed Przednim markerem, odejmij 1 o., 2 o.p., odejmij 1 o.

Kontynuuj odejmowanie oczek w ten sam sposób, jak następuje:

Przód *przerób 8 rzędów, odejmij 1o.*, powtórz od * do * 4 (5) 5 (6) 6 (7) 8 razy.

Tył ** przerób 8 rzędów, odejmij 1o.** powtórz od ** do ** 5 (6) 6 (7) 7 (8) 9 razy.

160 (172) 188 (200) 212 (222) 234 o.

Kiedy robótka będzie mierzyć 16½ (17½) 18½ (18½) 19½ (19½) 20½ cm od połączenia nogawek, przerabiaj rzędy skrócone w następujący sposób: zacznij od Tylnego markera.

Sprawdź jak wykonać rzędy skrócone powyżej.

Przerób 30 (33) 36 (38) 40 (43) 45 o.

Odwróć (LS) przerób 60 (66) 72 (76) 80 (87) 91 o. Odwróć.

Przerób kolejne 4 (4) 4 (4) 6 (6) rzędy skrócone zmniejszając za każdym razem liczbę oczek o 10 (11) 12 (13) 13 (14) 14.

Przerób do Tylnego markera.

Zmień na okrągłe druty 3 mm/60 cm. Przerabiaj ścięciem ściągaczowym (1 o.p., 1 o.l.) naokoło.

UWAGA! W pierwszym rzędzie odejmij 0 (12) 8 (0) 12 (2) 14 o. = 160 (160) 180 (200) 200 (220) 220 o.

UWAGA! Rząd 7: zacznij od Tylnego markera. Przerób 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 o. * 2 o.p. razem, narzut, przerób 6 (6) 7 (8) 8 (9) 9 o. * powtórz od * do * 19 razy ogółem. 2 o.p. razem, narzut, przerób 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 o.
Kontynuuj ściegiem ściągaczowym (1 o.p., 1 o.l.) aż do uzyskania 15 rzędów łącznie. Zamknij oczka.

Wykończenie

Zablokuj do pożądanego wymiarów.

Zszyj.

Zrób sznurek i przewlec go przez dziurki w rzędzie 7.

PRZYKŁAD B

Jeden kolor # 14.

Przerabiaj tak jak Przykład A ale bez mankietów na nogawkach.

Użyj okrągłych drutów 3.5 mm/60 cm, i przerób pierwszy rząd na prawo = LS.

Zmień na okrągłe druty 4 mm/60 cm i kontynuuj wg opisu A.

Wykończenie szydełkiem

Szydełko 3 mm.

Rząd 1: 1 psł. X w następane 15 o., omiń 1 o. X, powtarzaj X-X naokoło nogawki. Być może będziesz musiała dopasować liczbę o.

Rząd 2: 1 psł. X w 2 psł. pierwszego rz., 1 pikotka (= 3 o.ł., omiń 2 o.ł., 1 psł. w pierwsze o.ł.), omiń 1 psł X, powtarzaj X-X.

PRZYKŁAD C

Paski w kolorach # 01, #15, #16

Przerabiaj tak samo jak Przykład A ale w paski.

Każdy pasek to 10 rzędów.

Przerabiaj * 10 rzędów #15, 10 rzędów #16, 10 rzędów #01 *, powtarzaj od * do * do końca.

Pierwszy pasek to mankiet 7 rzędów, ścieg dżersejowy 4 rzędy =11 rzędów.

Baw się dobrze!

Sanna Mård Castman - Soolorado Stickdesign