



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Cozy Celine

Sweter

Design: Sanna Mård Castman | Hobbii Design

MATERIAŁY

4 (4) 5 (5) motki **Butterfly** kolor 13

Druty: 3.5 mm/40 cm. 3.5 mm/60 cm. 4 mm/60
lub 80 cm.

Druty pończosznice: 3.5 mm

WŁÓCZKA

 **Butterfly**, Hobbii

100% Premium Akryl. 200 g = 500 m.

PRÓBKA

21 o. na 30 rzędów przy drutach 4 mm = 10 x 10
cm.

Uwaga! Zawsze zrób próbkę aby sprawdzić
napięcie robótki. W razie potrzeby zmień druty
na mniejsze lub większe, aby
utrzymać prawidłowe napięcie/rozmiar.

SKRÓTY

PS = robótka na prawej stronie

o. = oczko/a

LS = robótka na lewej stronie

OBJAŚNIENIE

Wzór wg objaśnień:

Oczko brzegowe (o.brzeg.) = o.p. na początku
i końcu każdego rzędu

Oczko z nitki poziomej (o. z n.p.) = nabrać na
drut nić łączącą 2 sąsiadujące ze sobą oczka i
przerobić ją jako oczko.

Ścieg dżersejowy = o.p. na prawej stronie, o. l.
na lewej stronie robótki.

ROZMIAR

XS-S (M-L) XL-2XL (3XL-4XL)

WYMIAR

Dla osoby o obwodzie w biuście: 80-90 (91-107) 108-130
(131-152) cm. Sweter jest zaprojektowany tak, aby był
luźniejszy o ok. 25 cm w stosunku do Twojego obwodu w
biuście.

Od rękawa do rękawa: 134 (146) 160 (169) cm

Długość: 64 (66) 68 (70) cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Urocza bluzka z piękną graficzną strukturą i piękną
ukośną linią zarówno z przodu, jak i z tyłu, którą tworzy
się za pomocą prawych i lewych oczek. Bluzka jest
dziergana od dołu do góry na drutach 4 mm. Na końcu
elementy zszywane razem. Cozy Celine jest dziergana z
włóczki Butterfly, która nadaje bluzce najpiękniejszą grę
kolorów.

Uwaga! Jeżeli chcesz uzyskać jednakowe przejścia kolorów
na rękawach i ramionach, konieczne może być odcięcie
włóczki.

HASHTAGI DLA MEDIÓW

SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiiidesign #hobbiioczyceline

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<http://shop.hobbii.pl/cozy-celine-sweter>

PYTANIA

Jeżeli masz pytanie do tego wzoru, napisz proszę do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



KONSTRUKCJA

Sweter zrobiony jest z dwóch oddzielnych części, przedniej i tylnej, dzierganych od dołu do góry.

Rękawy są formowane poprzez dodawanie oczek po każdej stronie.

Wypukły wzór tworzą poziome i pionowe paski powstałe z przerabiania prawych oczek.

Formowanie skosu: co określoną liczbę rzędów dodajemy 4 o.p. na końcu poziomego paska. W ten sposób utworzy się skos.

TYŁ

Na okrągłe druty 3.5 mm/60 cm nabierz 118 (138) 158 (188) o.

Podwinięty brzeg:

Rząd 1: LS o.l.

Zmień na okrągłe druty 4 mm/60 lub 80 cm.

Rząd 2-7: Przerabiaj ścięciem dżersejowym (pamiętaj o oczkach brzegowych).

W ten sposób powstanie lekko podwinięty brzeg.

Od tego momentu zacznij mierzyć.

Następny rząd na PS:

Rząd 1: o. brzeg, zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo., 4 o.l., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo *4 o.l., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo *, powtarzaj od * do * aż do ostatniego o., o.brzeg.

Rząd 2: przerabiaj o.p. tam gdzie są o.p. i o.l. tam gdzie są o.l.

Rząd 3: o. brzeg., 2 o.p., 3 o.l., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo., powtarzaj od * do * (*-* rząd 1) aż do ostatniego o., o. brzeg.

Rząd 4: = rząd 2

Rząd 5: o. brzeg., 3 o.p., 2 o.l., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo, powtarzaj od * do * (*-* rząd 1) aż do ostatniego o., o. brzeg.

Rząd 6: = rząd 2

Rząd 7: o. brzeg., 4 o.p., 1 o.l., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo, powtarzaj od * do * (*-* rząd 1) aż do ostatniego o., o. brzeg.,

Rząd 8: = rząd 2

Rząd 9: o. brzeg., 5 o.p., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo, powtarzaj od * do * (*-* rząd 1) aż do ostatniego o., o. brzeg.,

Rząd 10: o.p. tam gdzie są o.p. i o.l. tam gdzie są o.l. aż do 6 o. przed końcem rzędu, 5 o.p., o. brzeg.,

Rząd 11: o. brzeg., o.p. do pierwszego od * do *, przerabiaj w następujący sposób: 1 o.p., 3 o.l., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo, powtarzaj od * do * (*-* rząd 1) aż do ostatniego o., o. brzeg.,

Rząd 12: = rząd 2

Rząd 13: o. brzeg., o.p. do pierwszego od * do *, przerabiaj w następujący sposób: 2 o.p., 2 o.l., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo, powtarzaj od * do * (*-* rząd 1) aż do ostatniego o., o. brzeg.,

Rząd 14: = rząd 2

Rząd 15: o. brzeg., o.p. do pierwszego od * do *, przerabiaj w następujący sposób: 3 o.p., 1 o.l., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo, powtarzaj od * do * (*-* rząd 1) aż do ostatniego o., o. brzeg.,

Rząd 16: = rząd 2

Rząd 17: o. brzeg., o.p. do pierwszego od * do *, przerabiaj w następujący sposób: 4 o.p., zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo, powtarzaj od * do * aż do ostatniego o., o. brzeg.,

Rząd 18: o.p. tam gdzie są o.p. i o.l. tam gdzie są o.l. aż do 11 o. przed końcem rzędu, 10 o.p., o. brzeg.,

Powtarzaj rzędy 11-18.

Uwaga! Za każdym razem, gdy wykonujesz rząd 18, dodawaj do poziomego paska z prawych oczek 4 nowe oczka prawe na końcu.

RĘKAWY

Gdy powiększy się liczba oczek, zmień na okrągłe druty 4 mm/80 cm.

Gdy robótka będzie mierzyć 37 (38) 39 (40) cm zacznij formować rękawy w następujący sposób:

UWAGA! Dodaj wszystkie nowe oczka do wzoru.

PS: dodawanie o. w rzędzie: o. brzeg, o. z n.p., przerabiaj do ostatniego o., o. z n.p., o. brzeg.

Powtarzaj dodawanie oczek na PS co drugi rząd, kolejne 19 (19) 21 (21) razy = 158 (178) 202 (232) o.

Następny rząd na PS: nabierz 61 (64) 67 (61) o., przerabiaj do końca.

Na LS: nabierz 61 (64) 67 (61) o., przerabiaj do końca.

= 280 (306) 336 (354) o. Teraz już zostały dodane wszystkie oczka na rękawy.

Kontynuuj prosto aż brzeg rękawa będzie mierzyć 12 (12) 13 (13) cm.

Formowanie ramion i podkroju na szyję:

PS: Prawy rękaw/ramię- zamknij 29 (33) 36 (38) o., przerabiaj do końca.

LS: Lewy rękaw/ramię- zamknij 29 (33) 36 (38) o., przerabiaj do końca.

PS: zamknij 29 (33) 36 (38) o., 63 (68) 76 (81) o.p., zamknij 38 (38) 40 (40) o. (= podkrój na szyję), przerabiaj do końca.

Zakończ każdą stronę oddzielnie.

Lewa strona:

LS: zamknij 29 (33) 36 (38) o., przerabiaj do końca.

PS: zamknij 2 o. (= podkrój pod szyję), przerabiaj do końca.

LS: zamknij 29 (32) 36 (38) o., przerabiaj do końca.

PS: zamknij 2 sts (= podkrój pod szyję), przerabiaj do końca.

LS: zamknij 30 (32) 36 (39) o.

Prawa strona: Przerabiaj tak samo jak lewą stronę, ale w lustrzanym odbiciu. Zamykaj oczka na podkrój pod szyję na LS.

PRZÓD

Przerabiaj tak samo jak TYŁ ale w lustrzanym odbiciu (= skos połączy się na ramieniu).

Możesz przerabiać dokładnie tak samo jak tył ale wtedy skos nie połączy się na ramieniu i będzie po przeciwnej stronie. Rękawy uformuj tak samo jak z tyłu.

UWAGA:

Szyja: Kiedy robótka będzie mierzyć 56 (58) 60 (62) cm zamknij 10 (10) 12 (12) o. na środku. Zakończ każdą stronę oddzielnie.

Prawa strona:

Podkrój na szyję: na PS zamykaj co drugi rząd 6-3-2-2-2-1-1-1 o.

Kiedy zamkniesz oczka na szyję, uformuj rękawy/ramiona:

LS: zamknij 29 (33) 36 (38) o., przerabiaj do końca.

PS: przerabiaj do końca.

LS: zamknij 29 (33) 36 (38) o., przerabiaj do końca

PS: przerabiaj do końca.

LS: zamknij 29 (32) 36 (38) o., przerabiaj do końca.

PS: przerabiaj do końca.

LS: zamknij 30 (32) 36 (39) o.

Lewa strona:

Przerabiaj tak samo jak prawą stronę, ale w lustrzanym odbiciu Zamykaj oczka na podkroj pod szyję na LS.

Zamykaj oczka na rękaw/ramię na PS. (Pierwszy raz będzie w pierwszym rzędzie na PS po uformowaniu podkroju na szyję).

WYKOŃCZENIE

Zablokuj części do odpowiednich rozmiarów.

Zszyj rękawy/ramiona

Ściągacz pod szyją: Na okrągłe druty 3.5 mm/60 cm, na PS, na oczka na brzegu wzdłuż podkroju na szyję, dobierz 100 (100) 104 (104) o. Przerabiaj ściągacz- 1 o.p., 1 o.l. naokoło do wysokości 2-2½ cm. Zamknij oczka ściąganiem ściągaczowym.

Zszyj rękawy i boki.

Wykończenie rękawów: Na druty pończosnicze 3.5 mm, na PS, dobierz oczka wzdłuż brzegu. Przerób naokoło rząd o.p. Zamknij oczkami lewymi.

Powodzenia!

Sanna Mård Castman - Solorado



