



WZÓR NA DRUTY

Charlotte

Sweter z dekoltem V

Projekt: Erica Gabriella Studio | Hobbii Design


MATERIAŁY


4 (5) 5 (6) motki/ów Divina, kolor 27
3 (4) 4 (5) motki/ów Alpaca Blaze, kolor 24
3 (4) 4 (5) motki/ów Alpaca Blaze, kolor 25

Okrągłe druty 6.5 mm, 100 cm
Okrągłe druty 8 mm, 100 cm

Markery oczek
Igła

WŁÓCZKA

 **Divina**, Hobbii
65% Baby Alpaca, 25% Polyamide 10%
Merino Wool
50 g (1.75 oz) = 105 m (114 yds)

 **Alpaca Blaze**, Hobbii
40% Acrylic, 30% Alpaca, 30% Polyamide
25 g (0.9 oz) = 225 m (246 yds)

PRÓBKA

10 cm x 10 cm = 12 o. x 12 rzędów

SKRÓTY

o.p. = oczko prawe
o.l. = oczko lewe
Sl1 K1 PSSO (ang.) = zdjąć 1 o., przerobić 1
o. i przełożyć przez nie to zdjęte o.
2o.p. razem = 2 oczka razem na prawo
2o.l. razem = 2 oczka razem na lewo
o. = oczko/a
N1 = nabierz nitkę
MO = marker oczek

ROZMIAR

XS (S) M (L)

WYMIARY

Szerokość: 50 (52) 54 (56) cm
Długość: 55 (60) 64 (68) cm

INFORMACJE O WZORZE

Ten super miękki sweter jest dziergany na okrągło a do podziału na rękawy. Jest to łatwy do wykonania projekt idealny dla tych, którzy preferują szybkie i klasyczne projekty. Wykonuje się go 3 nitkami włóczki razem.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiicharlotte
#hobbiiesign

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/charlotte-sweter-z-dekoltem-v>



PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Przed rozpoczęciem wykonywania swetra, zrób próbkę. Zmień rozmiar drutów, jeśli próbka się nie zgadza.

Na początku wzór przerabiany jest na około, od dołu do góry. Kiedy dojdiesz do wysokości pachy, będziesz przerabiać najpierw tylny panel, a następnie na przedni. Rękawy wykonuje się dobierając oczka i przerabiając na okrągło od góry do dołu. Zaznacz boki i środek i licz okrążenia/rzędy w trakcie dziergania.

KORPUS

Ściągacz

Na druty 6.5 mm nabierz 100 (104) 108 (112) o. 3 nitkami trzymanymi razem (po jednej z każdej).

Umieść 2 markery, aby podzielić na przedni i tylny panel: 50 (52) 54 (56) o. na tył i 50 (52) 54 (56) o. na przód.

Przerób 10 okrążeń ściągaczem (1 o.p., 1 o.l.).

Zmień na druty 8 mm.

Zrób jedno okrążenie dodając o.:

4 o.p., N1, 4 o.p., N1, o.p. aż do 8 o. przed pierwszym markerem, N1, 4 o.p., N1, 4 o.p..

Powtarzaj *-*.

= 104 (108) 112 (116) o. na drucie.

Wykonaj około 38 (42) 44 (48) okrążeń ścięciem dżersejowym, aż robótka będzie mierzyć od ściągacza: 32 (35) 37 (40) cm lub *pożądaną długość*

Dzielenie na tył i przód

Przerabiaj o.p. aż do 2 o. przed pierwszym MO, zamknij 2 o., usuń MO, zamknij 2 o., przerabiaj o.p. aż do 2 o. przed drugim MO, zamknij 2 o., usuń MO, zamknij 2 o.

= 48 (50) 52 (54) o. na każdej stronie. Przenieś przedni panel na inny drut i zacznij przerabiać tylny panel.

TYLNY PANEL

Na lewej stronie

Rząd 1: tylko o.l.

Rząd 2: 2 o.p., S11 K1 PSSO, o.p. do ostatnich 4 o., 2o.p. razem, 2 o.p.

Rząd 3: tylko o.l.

Rząd 4: 2 o.p., S11 K1 PSSO, o.p. do ostatnich 4 o., 2o.p. razem, 2 o.p.

Rząd 5: tylko o.l.

= 44 (46) 48 (50) o.

Przerób ok. 28 (30) 32 (34) rzędów ścięciem dżersejowym aż robótka będzie mierzyć od pachy: 23 (25) 27 (28) cm.

Formowanie ramion

Obie strony równocześnie

Rząd 1: zamknij 4 (4) 4 (4) o., o.p. do końca rzędu.

Rząd 2: zamknij 4 (4) 4 (4) o. na lewo, o.l. do końca rzędu.

Rząd 3: zamknij 4 (4) 4 (4) o., o.p. do końca rzędu.

Rząd 4: zamknij 4 (4) 4 (4) o. na lewo, o.l. do końca rzędu.

Rząd 5: zamknij 4 (4) 4 (4) o., o.p. do końca rzędu.

Rząd 6: zamknij 4 (4) 4 (4) o. na lewo, o.l. do końca rzędu.

Rząd 7: zamknij 4 (5) 5 (5) o., o.p. do końca rzędu.

Rząd 8: zamknij 4 (5) 5 (5) o. na lewo, o.l. do końca rzędu.

Przełóż pozostałe 12 (12) 14 (16) o. na inny drut i zacznij przerabiać przedni panel.

PRZEDNI PANEL

Przełóż 48 (50) 52 (54) o. na drut, na którym pracujesz.

Zacznij na lewej stronie. Rząd o.l.

Formowanie otworów na ramiona, prawa i lewa strona

Rząd 1: 2 o.p., S1 1 K1 PSSO, o.p. aż do ostatnich 4 o., 2o.p. razem, 2 o.p.

Rząd 2: tylko o.l.

Rząd 3: 2 o.p., S1 1 K1 PSSO, o.p. aż do ostatnich 4 o., 2o.p. razem, 2 o.p.

Rząd 4: tylko o.l.

Rząd 5: tylko o.p.
= 44 (46) 48 (50) o. na drucie

Dekolt V, prawy panel

Przerób 22 (23) 24 (25) o.l., przełóż resztę o. na inny drut i zacznij przerabiać prawy panel.

Na prawej stronie

Rząd 1: 2 o.p., Sl 1 K1 PSSO, o.p. do końca rzędu.

Rząd 2: o.l.

Powtórz rzędy 1+2 jeszcze 5 (5) 6 (7) razy = 16 (17) 17 (17) o. na drucie Przerób 16 rzędów ścięciem dżersejowym.



Formowanie ramion, prawy panel

Na lewej stronie

Rząd 1: zamknij 4 (4) 4 (4) o. na lewo, o.l. do końca rzędu.

Rząd 2: tylko o.p.

Rząd 3: zamknij 4 (4) 4 (4) o. na lewo, o.l. do końca rzędu.

Rząd 4: tylko o.p.

Rząd 5: zamknij 4 (4) 4 (4) o. na lewo, o.l. do końca rzędu.

Rząd 6: tylko o.p.

Rząd 7: zamknij 4 (5) 5 (5) o. na lewo.

= 0 o na drucie.

Dekolt V, lewy panel

Przełóż 22 (23) 24 (25) o. lewego panelu na drut, na którym pracujesz.

Zacznij na lewej stronie. Rząd o.l.

Na prawej stronie

Rząd 1: o.p. aż do 4 ostatnich o., 2o.p. razem, 2 o.p.

Rząd 2: o.l.

Powtórz rzędy 1+2 jeszcze 5 (5) 6 (7) razy = 16 (17) 17 (17) o. na drucie Przerób 16 rzędów ścięciem dżersejowym.

Formowanie ramion, lewy panel

Na prawej stronie

Rząd 1: zamknij 4 (4) 4 (4) o., o.p. do końca rzędu.

Rząd 2: tylko o.l.

Rząd 3: zamknij 4 (4) 4 (4) o., o.p. do końca rzędu.

Rząd 4: tylko o.l.

Rząd 5: zamknij 4 (4) 4 (4) o., o.p. do końca rzędu.

Rząd 6: tylko o.l.

Rząd 7: zamknij 4 (5) 5 (5) o.

= 0 o na drucie.

Zszyj ramion razem.

DEKOLT

Przełóż 12 (12) 14 (16) o. spowrotem na drut i dobierz drutem 6.5 mm 46 (48) 50 (52) o. tylko naokoło dekoltu V.

Umieść MO na środku szyi (tutaj zaczyna się okrążenie) i kolejne MO, aby zaznaczyć środek przodu.

Przerabiaj ściągacz (1 o.p., 1 o.l.) naokoło.

Okrążenie 1: ściągacz

Okrążenie 2: ściągacz

Okrążenie 3: przerabiaj ściągacz aż do 3 o. przed markerem na środku przodu, 2o.l. razem, 2o.p. razem (to będzie teraz Twój środek), 2o.l. razem, ściągacz do końca okrążenia.

Okrążenie 4: ściągacz

Okrążenia 5: przerabiaj ściągacz aż do 2 o. przed markerem na środku przodu, 2o.l. razem, o.p., 2o.l. razem, ściągacz do końca okrążenia.

Okrążenie 6: ściągacz

Zamknij luźno o., lub użyj metody zamykania o. ścięciem ściągaczowym.



Przerabianie ściągacza na dekolcie V.

RĘKAWY

Okrągłymi drutami 8 mm dobierz 52 (56) 60 (64) o. naokoło otworu na ramiona.

Przerabiaj ścięciem dżersejowym naokoło aż osiągniesz pożądaną długość rękawa.

Ściągacz

Drutami 6.5 mm *2o.p. razem, 2o.l. razem* powtarzaj do końca okrążenia = 26 (28) 30 (32) o. na drucie.

Przerób 10 okrążeń ściągacza.

Zamknij luźno o., lub użyj metody zamykania o. ścięciem ściągaczowym.

WYKOŃCZENIE

Wpleć wszystkie końcówki. Wypierz delikatnie i rozłóż do wyschnięcia, lub zablokuj.

Voilà! Gotowe!

Erica Gabriella

ERICA GABRIELLA