



WZÓR NA SZYDEŁKO

Ginger

Kamizelka

Projekt: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

MATERIAŁY

Tweed Delight

5(5,6,7,8) Kolor 22 (GK)

3(4,4,5,5) Kolor 18 (KK)

Szydełko 6 mm i 5 mm

Markery oczek

Metr

Gruba igła do szycia

Nożyczki

WŁÓCZKA

 Tweed Delight, Hobbii

85% Wool, 10% Acrylic, 5% Viscose

50 g = 100 m

SKRÓTY

o.ł. = oczko łańcuszka

o. = oczko/a

o.ś. = oczko ścisłe

psł. = półsłupek

PS/LS = prawa/lewa strona robótki

GK/KK= Główny/Kontrastowy kolor

dobaj = 2 oczka w to samo oczko

... = powtórz pomiędzy **

{...} = końcowa liczba oczek

PRÓBKA

10 cm x 10 cm = 12 o. x 19 rzędów

Poniżej znajdują się dalsze instrukcje

dotyczące próbki

ROZMIAR

XS(S,M,L,XL)

WYMIARY

Rzeczywiste wymiary kamizelki:

Obwód - 73(81,91.5,101.5,114) cm

Długość - 41.5(41,40.5,39,37) cm

Zaprojektowana do noszenia z 0-6 cm luzu wokół biustu. Wybierając rozmiar, wybierz rozmiar, który jest o 0-6 cm mniejszy niż rzeczywisty pomiar biustu.

INFORMACJE O WZORZE

Oto idealna kamizelka, która doda odrobinę stylu vintage do Twojego stroju. Świetnie wygląda również z bluzką pod spodem. Kamizelka jest wykonana od góry do dołu, a wzór jest na poziomie średniozaawansowanym.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiiginger

#hobbiigingerandholly

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/ginger-kamizelka>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

- Wszystkie instrukcje dotyczą ubranej kamizelki. Na przykład "prawy pasek" odnosi się do paska po prawej stronie kamizelki.
- Zmieniaj kolory co dwa rzędy - na końcu rzędu upuść stary kolor z tyłu robótki, a następnie nabierz nowy kolor i przeciągnij go przez dwie ostatnie pętelki ostatniego oczka na szydełku.
- Liczba oczek jest podawana, gdy zmienia się w stosunku do poprzedniego rzędu.

Próbka:

Zrób 16 o.ł.

Rząd 1: psł. w 2. o.ł. od szydełka, psł. w każde o., odwróć [15]

Rząd 2: *1 psł., 1 psł.k.*, powtarzaj aż pozostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć

Rząd 3: psł. w każde o., 1 o.l., odwróć

Rząd 4: *1 psł., psł.k.d 1*, powtarzaj aż pozostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć

Rząd 5 - 20: Powtarzaj rzędy 3 i 4

Zmierz próbkę

ŚCIEGI SPECJALNE

Psł.k. - półsłupek kolcowy

Psł. kolcowy jest przerabiane jak zwykły psł., ale w oczko dwa rzędy niżej. Innymi słowy, w oczko, które było przerabiane w poprzednim rzędzie.

1. Wbij szydełko od przodu do tyłu w oczko, w które przerabiane było poprzednie oczko, tak aby szydełko przechodziło przez robótkę i wychodziło z tyłu,



2. Nabierz nitkę i przeciągnij przez oczko, a następnie przeciągnij pętelkę wyżej, tak aby szydełko znajdowało się w jednej linii z rzędem roboczym,



3. Zakończ psł. normalnie.

Psł.k.d. - półsłupek kolcowy dzielony

Psł.k.d. jest podobny do psł.k.d., ale jest przerabiany w środek oczka dwa rzędy niżej.

1. Wbij szydełko od przodu do tyłu w środek poprzedniego psł.k., tak aby szydełko przechodziło przez robótkę i wychodziło z tyłu,



2. Nabierz nitkę i przeciągnij przez oczko, a następnie przeciągnij pętelkę wyżej, tak aby szydełko znajdowało się w jednej linii z rzędem roboczym,



3. Zakończ psł. normalnie.

PRZÓD

LEWE RAMIĄCZKO

Szydełkiem 6 mm i GK

Zrób 8(8,8,10,12) o.ł.

Rząd 1 [PS]: zaczynając od 2. o.ł. od szydełka i przerabiając tylko tylne wypustki, przerabiaj psł. w każde o., 1 o.ł., odwróć,

[7(7,7,9,11)]

Rząd 2 [LS]: psł. w każde o., zmień na KK, 1 o.ł., odwróć,

Rząd 3 [PS]: *1 psł., 1 psł.k.*, powtarzaj aż pozostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć

Rząd 4 [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

Rząd 5 do 12(8,8,8,-): powtarzaj rząd 3 i 4,

Rząd 13(9,9,9,5) [PS]: psł. w 1. o. (umieść marker w 1. dodanym o.), *1 psł.k.d., 1 psł.*,
powtarzaj do końca, 1 o.ł., odwróć,

[8(8,8,10,12)]

Rząd 14(10,10,10,6) [LS]: psł. w każde o. aż zostanie 1 o., dodaj psł. w ostatnie o., zmień
kolor, 1 o.ł., odwróć,

[9(9,9,11,13)]

Rząd 15(11,11,11,7) [PS]: 1 psł., psł.k. w zaznaczoną przestrzeń (usuń m), *1 psł., 1 psł.k.d.*,
powtarzaj aż zostanie 1 o., psł. w ostatnie o., 1 o.ł., odwróć,

Rząd 16(12,12,12,8): [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

Rząd 17(13,13,13,9) - 28: Powtarzaj rzędy 13(9,9,9,5) to 16(12,12,12,8). **UWAGA:** W każdym
powtórzeniu przybywają dwa oczka. Powinnaś mieć 15(17,17,19,23) o. na koniec rzędu 28.

Rząd 29-30: Powtarzaj rzędy 13(9,9,9,5) i 14(10,10,10,6)

[17(19,19,21,25)]

Zakończ oba kolory.

PRAWE RAMIĄCZKO

Szydełkiem 6 mm i GK

Zrób 8(8,8,10,12) o.ł.

Rząd 1 [PS]: zaczynając od 2. o.ł. od szydełka i przerabiając tylko tylne wypustki, przerabiaj
psł. w każde o., 1 o.ł., odwróć,

[7(7,7,9,11)]

Rząd 2 [LS]: psł. w każde o., zmień na KK, 1 o.ł., odwróć,

Rząd 3 [PS]: *1 psł., 1 psł.k.*, powtarzaj aż pozostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć

Rząd 4 [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

XL pomiń następny rząd

Rząd 5 do 12(8,8,8,-): powtarzaj rząd 3 i 4,

Rząd 13(9,9,9,5) [PS]: *1 psł., 1 psł.k.d.*, powtarzaj aż zostanie 1 o., dodaj psł. w ostatnie o.
(um w ostatnim o.), 1 o.ł., odwróć,

[8(8,8,10,12)]

Rząd 14(10,10,10,6) [LS]: dodaj psł. w 1. o., psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

[9(9,9,11,13)]

Rząd 15(11,11,11,7) [PS]: 1 psł., *1 psł.k.d., 1 psł.*, powtarzaj aż zostaną 2 o., psł.k. w
zaznaczoną przestrzeń (usuń m), psł. w ostatnie o., 1 o.ł., odwróć,

Rząd 16(12,12,12,8): [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

Rząd 17(13,13,13,9) - 28: Powtarzaj rzędy 13(9,9,9,5) to 16(12,12,12,8). **UWAGA:** W każdym powtórzeniu przybywają dwa oczka. Powinnaś mieć 15(17,17,19,23) o. na koniec rzędu 28.

Rząd 29-30: Powtarzaj rzędy 13(9,9,9,5) i 14(10,10,10,6), zmień na KK

[17(19,19,21,25)]

Nie odcinaj włóczki

ŁĄCZENIE PRZEDNICH RAMIĄCZEK

Krok 1: zaczynając od miejsca, w którym zakończyłaś przerabianie prawego ramiączka, 1 o.ł. i odwróć tak, aby PS była skierowana do przodu, 1 psł., *psł.k.d., 1 psł.* powtarzaj aż zostaną 2 o., psł.k. w zaznaczonej prz. (usuń m),

[16(18,18,20,24)]

Krok 2: Teraz weź lewe ramiączko i przerabiając je PS skierowaną do przodu, wbij szydełko od przodu do tyłu w ostatnie o. prawego ramiączka i od przodu do tyłu w pierwsze o. lewego ramiączka (zdz. 1), zakończ psł. jak zwykle (zdz. 2).

[17(19,19,21,25)]



Krok 3: psł.k. w zaznaczonej prz. (usuń m), 1 psł., *1 psł.k.d., 1 psł.* powtarzaj do końca, 1 o.ł., odwróć,

[33(37,37,41,49)]

Krok 4: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

Przednia górna część biustu

Rząd 1 [PS]: *1 psł., 1 psł.k.d.* powtarzaj aż pozostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć

Rząd 2 [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

Powtarzaj rząd 1 i 2 jeszcze 0(1,0,0,0) raz/y,

Rząd 3(5,3,3,3) [PS]: dodaj psł. w 1. o. (um w 1. dodanym o.), *1 psł.k., 1 psł.* powtarzaj aż zostaną 2 o., 1 psł.k.d., dodaj psł. w ostatnie o. (um w ostatnim o.), 1 o.ł., odwróć,

[35(39,39,43,51)]

Rząd 4(6,4,4,4) [LS]: dodaj psł. w 1. o., psł. w każde o. aż zostanie 1 o., dodaj psł. w ostatnie o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

[37(41,41,45,53)]

Rząd 5(7,5,5,5) [PS]: 1 psł., psł.k. w zaznaczona prz. (usuń m), 1 psł., *1 psł.k.d., 1 psł.* powtarzaj aż zostaną 2 o., psł.k. w zaznaczoną prz. (usuń m), psł. w ostatnie o., 1 o.ł., odwróć,

Rząd 6(8,6,6,6) [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

Rząd 7(9,7,7,7) - 8(10,12,12,12): Powtarzaj rzędy 3(5,3,3,3) do 6(8,6,6,6) kończąc na rzędzie 4(6,4,4,4). **UWAGA:** W każdym powtórzeniu przybywają 4 oczka. Powinnaś mieć 41(45,49,53,61) o. na koniec rzędu 8(10,12,12,12).

Zakończ oba kolory.


TYŁ

Tył

Prawe ramiączko

PS przodu skierowaną do siebie i ramiączkami skierowanymi do góry, dołącz KK w oczko po prawej stronie łańcuszka bazowego prawego przedniego ramiączka,

Rząd 1 [PS]: 1 o.ł., *1 psł., 1 psł.k. w to samo miejsce co pierwszy psł.k. jak w rzędzie 3 na ramiączkach przodu (*pokazane poniżej*)*, powtarzaj aż zostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć,
[7(7,7,9,11)]



Rząd 2 [LS]: psł. w każde o., zmień kolor na 20, 1 o.ł., odwróć,

Rząd 3 [PS]: *1 psł., 1 psł.k.d.*, powtarzaj aż pozostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć

Rząd 4 [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

Powtórz rzędy 3 i 4 jeszcze jeden raz,

Rząd 7 [PS]: psł. w 1. o. (umieść marker w 1. dodanym o.), *1 psł.k.d., 1 psł.*, powtarzaj do końca, 1 o.ł., odwróć,

[8(8,8,10,12)]

Rząd 8 [LS]: psł. w każde o. aż zostanie 1 o., dodaj psł. w ostatnie o.,

[9(9,9,11,13)]

Zakończ oba kolory.

LEWE RAMIĄCZKO

PS przodu skierowaną do siebie i ramiączkami skierowanymi do góry, dołącz KK w oczko po prawej stronie łańcuszka bazowego lewego przedniego ramiączka,

Rząd 1 [PS]: 1 o.ł., *1 psł., 1 psł.k. w to samo miejsce co pierwszy psł.k. jak w rzędzie 3 na ramiączkach przodu*, powtarzaj aż zostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć,

[7(7,7,9,11)]

Rząd 2 [LS]: psł. w każde o., zmień na GK, 1 o.ł., odwróć,

Rząd 3 [PS]: *1 psł., 1 psł.k.d.*, powtarzaj aż pozostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć

Rząd 4 [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

Powtórz rzędy 3 i 4 jeszcze jeden raz,

Rząd 7 [PS]: **1 psł., 1 psł.k.d.*, powtarzaj aż zostanie 1 o., dodaj psł. w ostatnie o. (um w ostatnim o.), 1 o.ł., odwróć,

[8(8,8,10,12)]

Rząd 8 [LS]: dodaj psł. w 1. o. (um w 1. dodane o.), psł. w każde o., zmień kolor,

[9(9,9,11,13)]

Nie odcinaj włóczki.

ŁĄCZENIE TYLNYCH RAMIĄCZEK

Krok 1: zaczynając od miejsca, w którym zakończyłaś przerabianie lewego ramiączka, 1 o.ł. i odwróć tak, aby PS była skierowana do przodu, 1 psł., *1 psł.k.d., 1 psł.* powtarzaj aż zostaną 2 o., psł.k. w zaznaczonej prz. (usuń m),

[9(9,9,11,13)]

Krok 2: 15(19,19,19,23) o.ł., weź teraz tylne prawe ramiączko i PS zwróconą do przodu, zrób 1 psł. w o. po prawej stronie,

[25(29,29,31,37)]

Krok 3: psł.k. w zaznaczonej prz. (usuń m), 1 psł., *1 psł.k.d., 1 psł.* powtarzaj do końca, 1 o.ł., odwróć,

[33(37,37,41,49)]



Krok 4: psł. w każde o. i tylną pętelkę o.ł., zmień kolor,

Nie odcinaj włóczki

Tyłna górna część biustu

Rząd 1 [PS]: *1 psł., 1 psł.k.d.* powtórz 4(4,4,5,6) razy, 1 psł., *psł.k. w o., w którym przerobiłaś kolejny psł. poprzedniego rzędu (*pokazano poniżej*), 1 psł.* powtórz 8(10,10,10,12) razy, *1 psł.k.d., 1 psł.* powtarzaj do końca, 1 o.ł., odwróć



Rząd 2 [LS]: psł. w każde o., zmień na KK, 1 o.ł., odwróć,

Rząd 3 [PS]: *1 psł., 1 psł.k.d.* powtarzaj aż pozostanie 1 o., 1 psł., 1 o.ł., odwróć

Rząd 4 [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, 1 o.ł., odwróć,

Powtórz rzędy 3 i 4 jeszcze 9(10,9,9,9) razy,

Teraz powtórz rzędy 3(5,3,3,3) do 8(10,12,12,12) z sekcji Przednia górna część biustu. Nie odcinaj włóczki

ŁĄCZENIE PRZODU I TYŁU

Krok 1: zaczynając od miejsca, w którym zakończyłaś przerabianie Tyłną górną część biustu, 1 o.ł. i odwróć tak, aby PS była skierowana do przodu, 1 psł., 1 psł.k. w zaznaczoną prz. (usuń m), 1 psł., *1 psł.k.d., 1 psł.* powtarzaj aż zostaną 2 o., psł.k. w zaznaczoną prz. (usuń m), psł. w ostatnie o.,

[41(45,49,53,61)]

Krok 2: 3(3,5,7,7) o.ł., weź teraz tylną część i PS zwróconą do przodu, zrób 1 psł. w o. po prawej stronie,

[44(48,54,60,68)]

Krok 3: psł.k. w zaznaczona prz. (usuń m), 1 psł., *1 psł.k.d., 1 psł.* powtarzaj aż zostaną 2 o., psł.k. w zaznaczoną prz. (usuń m), psł. w ostatnie o.,

[85(93,103,113,129)]

Krok 4: 3(3,5,7,7) o.ł., weź teraz przednią część i PS zwróconą do przodu, zrób o.ś. w 1. psł., 1 o.ł., odwróć

[88(96,108,120,136)]

Krok 5: psł. w każde o. i tylną pętelkę o.ł., połącz o.ś. w psł., zmień kolor,

KORPUS

Okrążenie 1 [PS]: *1 psł., 1 psł.k.d.* powtórz 20(22,24,26,30) razy, 1 psł., *psł.k. w o.ł., w którym przerobiłaś kolejny psł. poprzedniego rzędu (*pokazane poniżej*), 1 psł.* powtórz 2(2,3,4,4) razy, *1 psł.k.d., 1 psł.* powtórz 20(22,24,26,30) razy, *psł.k. w o.ł., w którym

przerobiłaś kolejny psł. poprzedniego rzędu (*pokazane poniżej*), 1 psł.* powtórz 2(2,3,4,4) razy omijając ostatni psł., połącz o.ś. w 1. psł., 1 o.ł., odwróć



Okrażenie 2 [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, połącz o.ś. w 1. psł., 1 o.ł., odwróć

Okrażenie 3 [PS]: *1 psł., 1 psł.k.d.* powtarzaj do końca, połącz o.ś. w 1. psł., 1 o.ł., odwróć

Okrażenie 4 [LS]: psł. w każde o., zmień kolor, połącz o.ś. w 1. psł., 1 o.ł., odwróć

Powtarzaj okrażenia 3 i 4, aż długość korpusu od pachy wyniesie ok. 36.5(36,35.5,34,32)cm lub pożądana długość minus 5 cm na ściągacz. Upewnij się, że skończyłaś na okrażeniu 4 i GK. Przejdź do ściągacza.

ŚCIAĞACZ

KORPUS

Uwaga: Upewnij się, że przerabiasz o.ś. w następne o., a nie w to samo co poprzednio. Powinnaś przerabiać o.ś. PS do siebie

Szydełkiem 5 mm, zrób 8 o.ł.

Rząd 1 [PS]: zaczynając w 2. o.ł. od szydełka, psł. w każde o.ł., o.ś. w następne 2 o. w podstawę (pokazano poniżej), odwróć, {7 psł. i 2 o.ś.}.



Rząd 2 [LS]: omiń 2 o.ś., psł. w tylną pętelkę każdego o., 1 o.ł., odwróć, {7 psł.}

Rząd 3 [PS]: psł. w t.p. kolejnych 7 o., o.ś. w kolejne 2 o. w podstawę, odwróć, {7 psł. i 2 o.ś.}

Powtarzaj rzędy 2 i 3 aż przerobisz ostatnie 2 o.ś. w podstawę.

Powtarzaj rząd 2 i 3 jeszcze jeden raz pomijając ostatnie 2 o.ś. na końcu rzędu 3.,

Teraz połącz brzegi ściągacza

Przerabiając teraz LS do siebie, przerób luźno 7 o.ś., przechodząc przez tylne pętelki właśnie przerobionego rzędu i pozostałe pętelki łańcuszka początkowego. Zakończ. Wpleć wszystkie końcówki.

Otwory na ramiona - powtórz dla obu

UWAGA: Ważne jest, aby otwór na ramię był płaski i nigdzie się nie marszczył po wykonaniu początkowego okrążenia. Pamiętaj, żeby często sprawdzać, czy robótka układa się płasko i odpowiednio dostosowywać liczbę psł. Ważne jest, aby nie wykonywać zbyt wielu psł., ponieważ może to spowodować, że ściągacz będzie luźny, im mniej psł., tym lepiej.

Szydełkiem 5 mm i PS do przodu, dołącz GK w dowolne środkowe o. pod pachą,

Okrążenie początkowe: Równomiernie przerób parzystą liczbę psł. wokół otworu na ramię, połącz o.ś, nie odwracaj,

Zrób 7 o.ł.

Rząd 1 [PS]: zaczynając w 2. o.ł. od szydełka, psł. w każde o.ł., o.ś. w następne 2 o. w podstawę, odwróć, {6 psł. i 2 o.ś.}.

Rząd 2 [LS]: omiń 2 o.ś., psł. w tylna pętelkę każdego o., 1 o.ł., odwróć, {6 psł.}

Rząd 3 [PS]: psł. w t.p. kolejnych 6 o., o.ś. w kolejne 2 o. w podstawę, odwróć, {7 psł. i 2 o.ś.}

Powtarzaj rzędy 2 i 3 aż przerobisz ostatnie 2 o.ś. w podstawę.

Powtarzaj rząd 2 i 3 jeszcze jeden raz pomijając ostatnie 2 o.ś. na końcu rzędu 3.,

Teraz połącz brzegi ściągacza

Przerabiając teraz LS do siebie, przerób luźno 6 o.ś., przechodząc przez tylne pętelki właśnie przerobionego rzędu i pozostałe pętelki łańcuszka początkowego. Zakończ. Wpleć wszystkie końcówki.

DEKOLT

UWAGA: Ważne jest, aby dekolt był płaski i nigdzie się nie marszczył po wykonaniu początkowego okrążenia. Pamiętaj, żeby często sprawdzać, czy robótka układa się płasko i odpowiednio dostosowywać liczbę psł.

Szydełkiem 5 mm i PS do przodu, dołącz GK na lewo od V z przodu kamizelki (*patrz poniżej*),



Okrążenie początkowe: Równomiernie przerób parzystą liczbę psł. wokół dekoltu, łącz o.ś, 1 o.ł., odwróć

Row 1 [LS]: psł. w kolejnych 6 o., 1 o.ł., odwróć {6 psł.}

Rząd 2 [PS]: psł. w t.p. kolejnych 6 o., o.ś. w kolejne 2 o. w podstawę, { 6 psł. i 2 o.ś.}, odwróć,

Rząd 3 [LS]: omiń 2 o.ś., psł. w tylna pętelkę każdego z 6 o., 1 o.ł., odwróć, {6 psł.}

Powtarzaj rzędy 2 i 3 aż przerobisz ostatnie 2 o.ś. w podstawę.

Powtarzaj rząd 2 i 3 jeszcze jeden raz pomijając ostatnie 2 o.ś. na końcu rzędu 3., zakończ pozostawiając dłuższą końcówkę do zszycia

Za pomocą igły do haftu przyszyj ostatni rząd do pierwszych 6 rzędów ściągacza - ja użyłam ściegu materacowego. Zakończ i wpleć końcówki.



Miłej zabawy!



Mary Etheridge – Crafty Maz Designs