



WZÓR NA DRUTY

Edgar

Kamizelka

Projekt: kolibri by johanna | Hobbii Design


MATERIAŁY

3 | 3 | 3 (3 | 4 | 4) 4 | 4 | 5 motki/ów
Friends Extra Fine Merino, kolor 17
5 | 5 | 5 (5 | 6 | 6) 7 | 7 | 8 motków
Friends Kid Silk, kolor 17

Proste druty 6 mm i
4,5 mm
Gruba igła do szycia
Markery oczek

WŁÓCZKA

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii
100% Wełna
50 g = 165 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% Moher, 25% Jedwab, 3% Wełna
25 g = 200 m

PRÓBKA

10 × 10 cm = 14 o. x 24 rzędy dżersejem trzema
nitkami (1x merino, 2x moher) na drutach 6
mm
(wyprana i rozciągnięta).

SKRÓTY

o. = oczko/a
R = rząd/okrążenie
PS = prawa strona robótki
LS = lewa strona robótki
o.p. = oczko prawe
o.l. = oczko lewe
tp = w tylną pętelkę
MO = marker oczek
PP = panel przedni
PT = panel tylny

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

ROZMIARY

XS | S | M (L | XL | 2XL) 3XL | 4XL | 5XL

WYMIARY

Obwód klatki piersiowej gotowej

kamizelki:

100 | 103 | 106 (114 | 117 | 126) 134 | 140 |
148 cm
z dodatkim luzem ok. 10 - 20 cm

Długość:

47 | 48 | 49 (53 | 53 | 53) 57 | 57 | 57 cm //
- możesz dopasować długość.

Otwory na ramię

22.5 | 23.5 | 24 (24 | 25 | 25) 26 | 26.5 | 26.5
cm

INFORMACJE O WZORZE

Krój kamizelki jest luźny, lekko przylegający do sylwetki, ale dość ściśle przylegający do ramion. Otwory na ramiona są nisko osadzone, a dekolt w kształcie litery V jest wykończony podwójnym ściągaczem wykonanym skręconym ściągaczem ściągaczowym, aby był jak najbardziej miękki.

Kamizelkę wykonuje się trzema nitkami: 1 nitką Merino i 2 nitkami Silk Mohair.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design #hobbii edgar
#KolibriryJohannaxHobbii

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/edgar-kamizelka>

Wzór



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Konstrukcja:

Kamizelka przerabiana jest od góry do dołu, w jednym kawałku, ścięciem dżersejowym i wykończona jest skręconym ściągaczowym. Najpierw, przerabia się tylny panel w tę i z powrotem w rzędach, a otwory na ramiona formuje się dodając kilka oczek wzdłuż ozdobnego ściągacza. Następnie dobiera się oczka na dwie przednie części wzdłuż tyłu, a przednie części przerabia się oddzielnie, aby uformować dekolt w kształcie litery V. Otwory na ramiona znowu formuje się dodając oczka. Na koniec, łączy się przednie części razem w okrążeniu. Ściągacz wzdłuż otworów na ramiona łączy się teraz pod pachami i jest dalej przerabiany wzdłuż boków, lekko powiększając się aż do rozcięcia z boku i ostatecznie łącząc się ze ściągaczem na brzegu. Na koniec, dobiera się oczka wzdłuż dekoltu w kształcie litery V i przerabia się je skręconym ściągaczowym bezpośrednio na kamizelce.

Uwagi:

Oczka brzegowe: zamykaj pierwsze oczko rzędu tak, jakby było przerabiane na prawo lub na lewo (w zależności od tego, czy przerabiane jest oczko lewe czy prawe). Oczka brzegowe są uwzględnione we wskazanej liczbie oczek.

Dodawanie oczek M1R: lewym drutem nabierz nitkę między przerobionym ostatnio oczkiem i następnym. Włóż drut od tyłu do przodu i umieść go na lewym drucie. Przerób to nowe o.

Dodawanie oczek M1L: lewym drutem nabierz nitkę między przerobionym ostatnio oczkiem i następnym. Włóż drut od przodu do tyłu i umieść go na lewym drucie. Przerób nowe o. przekręcone w tylną pętelkę.

TYŁ

Zacznij od tylnego panelu i nabierz 55 | 55 | 55 (57 | 57 | 59) 59 | 61 | 61 o. w sumie, 3 nitkami razem. Użyj okrągłych drutów 6 mm i preferowanej metody nabierania (R1). Umieść MO po pierwszych i przed ostatnimi 7 o.- te oczka będą przerabiane skręconym ściągaczowym. Pierwszy R po nabraniu o. jest na LS. Przerób na lewo wszystkie o. z wyjątkiem 7

o. na początku i na końcu; te które są przerabiane skręconym ścięciem ściągaczowym w następujący sposób:

R 2 (LS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.l. tp, 1 o.p.tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, o.l. aż zostanie 7 o., 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.l. tp, 1 o.l.

Na następnej PS przerabiaj w następujący sposób:

R 3 (PS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, o.p. aż zostanie 7 o., 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l.

R 4 (LS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, o.l. aż zostanie 7 o., 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.l.

Powtórz R 3 i 4 w sumie 19 | 19 | 19 (19 | 19 | 19) 18 | 18 | 19 razy (= 38 | 38 | 38 (38 | 38 | 38) 36 | 36 | 38 R w sumie).

Dodawanie o. aby uformować otwory na ramiona:

Teraz dodasz o. po pierwszym i przed ostatnimi 8 o., aby uformować otwory na ramiona. Aby to osiągnąć, przerabiaj w następujący sposób (dla uproszczenia liczenie zaczyna się od 1):

R 1 (PS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p., M1L, o.p. aż zostanie 8 o., M1R, 1 o.p., o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l.

R 2 (LS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.l. tp, 1 o.p.tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, o.l. aż zostanie 7 o., 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.l.

Powtórz R 1 i 2 w sumie 7 | 8 | 9 (9 | 10 | 10) 11 | 12 | 13 razy. Powinnaś mieć teraz 69 | 71 | 73 (75 | 77 | 79) 81 | 85 | 87 o. na drutach. Zakończ i odłóż oczka na agrafkę do oczek, kawałek włóczki itp.

Lewy i prawy panel przedni są dziergane oddzielnie w następnym kroku. Będziesz formować dekolt V i otwory na ramiona jednocześnie, aż dekolt V zostanie połączony na środku i będziesz dodawać tylko oczka na otwory na ramiona.

LEWY PRZÓD

Zacznij od lewego przodu. Na okrągłe druty 6 mm dobierz 15 | 16 | 16 (17 | 17 | 18) 18 | 19 | 19 o. w sumie wzdłuż brzegu z nabranymi oczkami (R 1, PS). Następny rząd po nabraniu oczek jest na LS; przerabiaj w następujący sposób:

R 2 (LS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, o.l. do końca.

Od następnego rzędu na PS przerabiaj w następujący sposób:

R 3 (PS): o.p. aż zostanie 7 o., 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l.

R 4 (LS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, o.l. do końca.

R 5: powtórz R 3.

R 6: powtórz R 4.

R 7 (PS): 3 o.p., M1L, o.p. aż zostanie 7 o., 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. (= 1 dodane o. na dekolt V).

R 8: powtórz R 4.

Powtórz R 3-8 sześć razy (= 36 R w sumie). Po tym powinnaś mieć na drutach 21 | 22 | 22 (23 | 23 | 24) 24 | 25 | 25 o.

Dodawanie oczek, aby uformować otwory na ramiona i dekolt V:

Teraz, oprócz dodawania oczek na dekolt, po pierwszych 8 i przed ostatnimi 8 o. rzędu, dodawane są oczka na podkroje pach. Dodawanie oczek na dekolt w kształcie litery V należy wykonywać co 4 okrążenia. Przerabiaj następująco (dla uproszczenia, liczenie zaczyna się znowu od 1):

R 1 (PS): 3 o.p., M1L, o.p. aż zostanie 8 o., M1R, 1 o.p., 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. (= 2 dodane o. w sumie).

R 2 (LS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, wszystkie o.l. R 3: wszystkie o.p. aż zostanie 8, M1R, 1 o.p., 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. (= 1 dodane o. w sumie).

R 4: powtórz R 2.

Powtórz R 1 – 4 w sumie 3 | 4 | 4 (4 | 5 | 5) 5 | 5 | 6 razy.

Powtórz R 1 – 2 kolejne 1 | 0 | 1 (1 | 0 | 0) 0 | 1 | 0 razy.

Powinnaś mieć teraz 32 | 34 | 36 (37 | 38 | 39) 39 | 42 | 43 o. na drutach. Zakończ i odłóż oczka na agrafkę do oczek.

Teraz prawy panel przedni będzie przerabiany jako lustrzane odbicie lewego panelu przedniego.

PRAWY PRZÓD

Nabierz w sumie 15 | 16 | 16 (17 | 17 | 18) 18 | 19 | 19 o. wzdłuż brzegu z nabranymi o. (R 1, PS).

Następny R po nabraniu oczek jest na LS, przerabiaj w następujący sposób:

R 2 (LS): o.l. aż zostanie 7 o., 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.l.

Od następnego rzędu na PS przerabiaj w następujący sposób:

R 3 (PS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, o.p. do końca.

R 4 (LS): o.l. aż zostanie 7 o., 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.l.

R 5: powtórz R 3.

R 6: powtórz R 4.

R 7: zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, o.p. aż zostaną 3 o., M1R, 3 o.p. (= 1 dodane o. na dekolt V).

R 8: powtórz R 4.

R 3-8 powtórzone są w sumie 6 razy (= 36 R w sumie). Powinnaś mieć teraz na drutach 21 | 22 | 22 (23 | 23 | 24) 24 | 25 | 25 o.

Dodawanie oczek, aby uformować otwory na ramiona i dekolt V:

Teraz, oprócz dodawania oczek na dekolt, po pierwszych 8 i przed ostatnimi 8 o. rzędu, dodawane są oczka na podkroje pach. Przerabiaj następująco (dla uproszczenia, liczenie zaczyna się znowu od 1):

R 1 (PS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p., M1L, o.p. aż zostaną 3 o., M1R, 3 o.p. (= 2 dodane o. w sumie).

R 2 (LS): o.l. aż zostanie 7 o., 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.l.

R 3: zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p., M1L, o.p. do końca (= 1 dodane o. w sumie).

R 4: powtórz R 2.

Powtórz R 1 – 4 w sumie 3 | 4 | 4 (4 | 5 | 5) 5 | 5 | 6 razy. Powtórz R 1 – 2 kolejne 1 | 0 | 1 (1 | 0 | 0) 0 | 1 | 0 razy. Powinnaś mieć teraz 32 | 34 | 36 (37 | 38 | 39) 39 | 42 | 43 o. na drutach.

ŁĄCZENIE PRZEDNICH PANELI

W kolejnym kroku połączysz dwa przednie panele. Przerabiaj w następujący sposób:

R 1 (PS): **R 1 (PS): (Rozmiary M, L, XL, 2XL, 4XL, 5XL: Przerabiaj TYLKO oczka między panelami - NIE przerabiaj oczek dodanych wzdłuż otworów na ramiona. Są one przerabiane tylko w rozmiarach XS, S i 3XL.)**

Zacznij od prawego przedniego panelu:

zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p., M1L, wszystkie o.p. na prawym przednim panelu, nabierz 3 | 1 | 1 (1 | 1 | 1) 1 | 1 | 1 nowe o., wszystkie o.l. na lewym przednim panelu, aż zostanie 8 o., M1R, 1 o.p., 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. Masz teraz 69 | 71 | 73 (75 | 77 | 79) 81 | 85 | 87 o. na drutach.

R 2 (LS): zdejmij 1 o. na prawo, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, o.l. aż zostanie 7 o., 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.l.

ŁĄCZENIE PRZODU I TYŁU

Przód i tył są teraz połączone ze sobą, i robótka jest w ten sposób zamknięta w okrąg. Zacznij od panelu przedniego i pracuj w następujący sposób:

R 1 (PS): zacznij od przedniej części *1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, o.p. aż zostanie 7 o., 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, 1 o.p. tp, 1 o.l. tp, nabierz 1 | 1 | 1 (5 | 5 | 9) 13 | 13 | 17 nowych o. pod pachą*, teraz przerabiaj o. tylnego panelu powtarzając od * do *. Umieść MO, to będzie twój nowy początek okrążenia. Dodatkowo, radzę zaznaczyć środkowe o. nowego narzutu 2 MO każde (1. | 1. | 1. (3. | 3. | 5.) 7. | 7. | 9. o.), ponieważ będziesz przerabiać wzdłuż tych dodawanych oczek. Powinnaś mieć teraz 140 | 144 | 148 (160 | 164 | 176) 188 | 196 | 208 o. na drutach.

WYKOŃCZENIE KORPUSU

Przerabiaj teraz korpus ścięciem dżersejowym ze skręconym ściągaczem wzdłuż boków: nowe oczka pod pachą są łączone w następujący sposób:

XS, S, M: 1 o.p. tp.

L, XL: 1 o.p. tp, *1 o.l. tp, 1 o.p. tp*, powtórz od * do * jeszcze 1 raz.

2XL: 1 o.p. tp, *1 o.l. tp, 1 o.p. tp*, powtórz od * do * jeszcze 3 razy.

3XL, 4XL: 1 o.p. tp, *1 o.l. tp, 1 o.p. tp*, powtórz od * do * jeszcze 5 razy.

5XL: 1 o.p. tp, *1 o.l. tp, 1 o.p. tp*, powtórz od* do * jeszcze 7 razy.

Oczka brzegowe wzdłuż otworów na ramiona są przerabiane jako o.l. tp.

Kontynuuj przerabianie skręconego ściągacza wzdłuż boków.

Dodatkowo, od rzędu 6 po połączeniu przedniego i tylnego panelu, dodawaj kolejne oczka, a następnie dodawaj i odejmuj oczka (dla uproszczenia, liczenie zaczyna się znów od 1):

R 1: same o.p. jak przy skręconym ściągaczu. Przerabiaj przed i po o.p. tp oraz z o. M1L z MO (= 4 dodane o., odpowiednio po 2 na pachę łącznie).

R 2-4: same o.p. i zgodnie ze wzorem skręconego ściągacza. Nowe o. przerabiane są jako o.p. tp.

R 5: same o.p. i zgodnie ze wzorem skręconego ściągacza. Przerabiaj przed i po o.p. tp oraz z o. M1L z MO (OCZKA LEWE!) (= 4 dodane o., odpowiednio po 2 na pachę łącznie).

R 6-8: same o.p. i zgodnie ze wzorem skręconego ściągacza. Nowe o. przerabiane są jako o.l. tp.

R 9: powtórz R 1.

R 10-14: powtórz R 2-4.

R 15: powtórz R 5.

R 16-20: powtórz R 6-8.

Powinnaś mieć teraz 156 | 160 | 164 (176 | 180 | 192) 204 | 212 | 224 o. na drutach.

Powtarzaj R 9-20 1 | 1 | 1 (2 | 2 | 2) 3 | 3 | 3 razy, jednak w okrążeniach z dodawaniem oczek (R9 i 15) przerabiaj zgodnie ze skręconym ścięciem ściągaczowym. Po przerobieniu oczek ściągacza, przerób zzpp (zdejmij, zdejmij, przerób na prawo) w pierwsze 2 o. i 2o.p.razem w 2 o. przed skręconym ścięciem ściągaczowym.

W ten sposób liczba oczek pozostaje taka sama, ale wzór ściągacza powiększa się po bokach korpusu.

Boczne rozcięcie i brzeg ze skręconym ściągaczem

Gdy długość kamizelki wyniesie 20 | 20 | 20 (25 | 25 | 25) 27 | 27 | 27 cm (mierzone od pachy), zacznij od brzegów i rozcięć po bokach. Panel przedni i tylny należy przerabiać oddzielnie.

Brzeg i rozcięcie na przednim panelu:

Zacznij od przekręconego oczka środkowego (oznaczonego MO) pod prawą pachą. Zamknij to oczko i przełóż je na lewo, WSZYSTKIE o.p. skręconym ścięciem ściągaczowym aż do

przekręconego o. środkowego pod lewą pachą. Odwróć i przerabiaj wszystkie o. skręconym ścięciem ściągaczowym.

Teraz przerabiaj przedni panel w tę i z powrotem skręconym ścięciem ściągaczowym przez kolejne 20 rzędów.

Zamknij wszystkie o. preferowaną metodą i zakończ.

Brzeg i boczne rozcięcie na tylnym panelu:

Powtórz kroki opisane "Brzeg i rozcięcie na przednim panelu".

WYKOŃCZENIE OTWORÓW NA RAMIONA (OPCJONALNIE)

Dla rozmiarów 2XL bis 5XL, radzę obrobić otwory na ramiona wykończeniem i-cord. Zapobiegnie to wywijaniu się nowo nabranych oczek. Możesz zrobić to samo w przypadku innych rozmiarów, ale nie jest to konieczne, ponieważ w tych rozmiarach nabranych jest tylko kilka oczek.

Na okrągłe druty 4,5 mm nabierz oczka 3 nitkami wzdłuż otworów na ramiona. Radzę dobierać 1 o. na oczko i 2 o. co 3 rzędy. Jeśli naprężenie jest nieco większe, dobierz 1 o. na rząd. Jeśli naprężenie jest nieco luźniejsze, należy dobierz 1 oczko co 2 rzędy. Liczba oczek zależy więc od indywidualnego naprężenia nitki. Przerabiaj brzeg i-cord w następujący sposób.

1. Na krótkie druty 4,5 mm (lub dowolne inne druty w tym rozmiarze) i 3 nitkami, nabierz tymczasowo 3 o. i przełóż je na prawy koniec lewego drutu - nitka za robótką. *2 o.p., 1 tp razem z nowo dodanym oczkiem wzdłuż otworów na ramiona. Nie odwracaj, ale przesunij oczka z powrotem na prawy koniec drutu - nitka za robótką. Powtórz od * do *.
2. Przerabiaj dalej, aż wszystkie nowo nabrane oczka wzdłuż otworów na ramiona zostaną przerobione. Zamknij 3 o. i-cord, zakończ i wpleć wszystkie końcówki.

Powtórz instrukcje na drugim otworze na ramię.

SKRĘCONY ŚCIEG ŚCIAGACZOWY NA DEKOLCIE V

Używając drutów 4,5 mm, dobierz o. wzdłuż dekoltu V.

Radzę dobierać 1 o. na oczko i 2 o. co 3 rzędy. Jeśli naprężenie jest nieco większe, dobierz 1 o. na rząd. Jeśli naprężenie jest nieco luźniejsze, należy dobierz 1 oczko co 2 rzędy. Liczba oczek zależy więc od indywidualnego naprężenia nitki, ale powinna być wielokrotnością 2. W przeciwnym razie wzór skręconego ściągacza nie wyjdzie.

Radzę zaczynać i kończyć na środku tylnego panelu (umieść MO, aby zaznaczyć początek okrążenia). Środkowe oczko dekoltu powinno być oczkiem prawym (opcjonalnie, zaznacz je MO), ponieważ będziesz najpierw odejmować oczka, a później dodawać.

Przerabiaj skręconym ścięciem ściągaczowym w następujący sposób:

R 1: * 1 o.p. tp, 1 o.l. tp*, powtarzaj od * do * wzdłuż.

R 2: przerabiaj wszystkie o. skręconym ściągaczem aż do 1 o. przed oczkiem środkowym dekoltu, zdejmij 2 następne 2 o. na prawo, przerabiaj następne o na prawo i przełóż 2 zdjęte o. ponad nimi. Przerabiaj wszystkie o. skręconym ściągaczem ścięciem ściągaczowym.

R 3: powtórz R 1.

R 4: powtórz R 2.

Powtórz R 1-4 jeszcze raz. Następnie przerabiaj wszystkie o. na lewo tp, aby złożyć brzeg dekoltu. Od następnego okrążenia będziesz dodawać o.:

R 1: *1 o.p. tp, 1 o.l. tp*, powtarzaj od * do * wzdłuż.

R 2: przerabiaj wszystkie oczka skręconym ścięciem ściągaczowym aż do oczka środkowego dekoltu, M1L (na lewo), przerób oczko środkowe o.p. tp, M1L (na lewo) i wszystkie pozostałe oczka skręconym ścięciem ściągaczowym.

R 3: powtórz R 1.

R 4: Powtórz R 2, ale zrób M1R przed i M1L za oczkiem środkowym.

Powtórz R 1-4 jeszcze raz. W następnym rzędzie, zamknij wszystkie oczka w preferowany sposób, zakończ, złoż dekol i przyszyj krawędź wzdłuż dekoltu.

WYKOŃCZENIE

Wypierz lub zwilż kamizelkę, delikatnie rozłóż i pozostaw do wyschnięcia na płasko. Wpleć wszystkie końcówki.

Gotowe!

Z wielką radością zobaczę twoje efekty! Proszę oznacz mnie na Instagramie [#edgarslipover](#) i [@kolibri.by_johanna](#)

Miłej zabawy!

Johanna