



WZÓR NA DRUTY

Autumn Berry

Sweter

Projekt: Annelise Driscoll Gingrow - Grey Cap Knits | Hobbii Design

MATERIAŁY

Upcycled Alpaca Blend

5 (5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8) motków kolor 08

Okrągłe druty 3,75 mm (60 cm)

Okrągłe druty 4,5 mm (60 cm)

4 druty pończosznice 3,75 mm (na ściągacze rękawów)

4 druty pończosznice 4,5 mm (na rękawy)

Drut do warkoczy

Igła gobelinowa

Markery oczek

Agrafka na oczka lub kabelek

WŁÓCZKA

 **Upcycled Alpaca Blend**, Hobbii

34 % Acrylic, 33 % Alpaca, 33 % Wool

100 g = 200 m

PRÓBKA

19 sł. x 25 rz. = 10 cm x 10 cm

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design #hobbii autumnberry

ROZMIARY

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

WYMIARY

Luz: Ok. 10 cm dodatkiego luzu

Końcowy obwód biustu: 84 (94, 104, 114, 124, 135, 145, 155, 165) cm

Długość: 60 cm *według uznania*

INFORMACJE O WZORZE

Ten idealny, szybki do wykonania oversize'owy sweter jest przerabiany na okrągło, od dołu do góry. Przód i tył dzielonego dołu są przerabiane na płasko, a następnie łączone i przerabiane na okrągło do pach. Podczas dzielenia na podkroje pach, nabieramy kilka dodatkowych oczek, aby podkreślić opadające ramiona. Następnie, przód i tył swetra są przerabiane na płasko krótkimi rzędami do uformowania szyi. Oba ramiona są łączone bezszwowo, następnie dobiera się oczka na dekolt i przerabia na okrągło odejmując oczka aby uformować dekolt w kształcie litery V z przodu. Rękawy wykonuje się dobierając oczka i przerabiając na okrągło od podkroju rękawa w dół. Mają cienką kolumnę teksturowanych oczek, które tworzą zabawny zygzakowaty detal.

Sweter na zdjęciu: rozmiar M 104 cm, na biuście 94 cm.

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/autumn-berry-sweter>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



SKRÓTY

[] = przerabiaj tyle razy, ile podano
ściągnacz 1x1 = 1 o.p., 1 o.l.
o.p. = oczko prawe
o.l. = oczko lewe
DW = drut do warkoczy
2o.p.r. = dwa oczka prawe przerobione razem
3o.p.r. = trzy oczka prawe przerobione razem
P = prawoskrętnie
L = lewoskrętnie
pwt. = powtórz
Okr. = okrążenie
PS = prawa strona robótki
z = zdejmij o.
z1l = zdejmij 1 o. na lewo
z1p = zdejmij 1 o. na prawo
mo = marker oczek
zzp = zdejmij 2 o. na prawo, 2o.p.r. w tp
tp = w tylną pętelkę
LS = lewa strona robótki
wt = z włóczką z tyłu
wp = z włóczką z przodu

VIDEO Z TECHNIKAMI

[Cylindryczne nabieranie oczek ścięciem ściągaczowym](#)

[Włoskie cylindryczne nabieranie oczek](#)

[Detale na rękawach \(ścięgi zawijane i upuszczane\)](#)

[Odejmnowanie oczek ścięciem ściągaczowym na dekolcie V](#)

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Wskazówka dotycząca blokowania: przypnij szpilkami środkowe części przodu i rękawów, aby podkreślić ścięgi.

Wskazówka dotycząca nabierania oczek wokół dekoltu i otworów na rękę: Użyj stosunku 3:2, aby uzyskać równe połączenie. Oznacza to, że należy dobrać 1 oczko w rzędzie 3 razy, pominać rząd, dobrać 1 oczko w rzędzie 2 razy, pominać rząd i powtarzać ten proces, aż do uzyskania pożądanej liczby oczek.

KORPUS

Ściągacz tyłu

Używając mniejszych drutów i cylindrycznej metody nabierania oczek, nabierz 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) o.

Rząd przygotowawczy (LS): z1l wp, *1 o.p., 1 o.l.; powt. od * do końca rzędu.

Rząd 1: z1l wt, *1 o.l., 1 o.p.; powt. od * do końca rzędu.

Rząd 2: z1l wp, *1 o.p., 1 o.l.; powt. od * do końca rzędu.

Powt. [Rząd 1 i Rząd 2] jeszcze 9 razy lub do momentu, gdy długość ściągacza będzie wynosić ok. 7,5 cm według próbki. Odetnij nitkę i odłóż oczka.

Ściągacz przodu

Używając mniejszych drutów i cylindrycznej metody nabierania oczek, nabierz 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) o.

Rząd przygotowawczy (LS): z1l wp, *1 o.p., 1 o.l.; powt. od * do końca rzędu.

Rząd 1: z1l wt, *1 o.l., 1 o.p.; powt. od * do końca rzędu.

Rząd 2: z1l wp, *1 o.p., 1 o.l.; powt. od * do końca rzędu.

Powt. [Rząd 1 i Rząd 2] jeszcze 6 razy lub do momentu, gdy długość ściągacza będzie wynosić ok. 5 cm według próbki.

Łączenie ściągaczy w okrążeniu

Okr. 1: Na większych drutach, na prawej stronie "Ściągacza przodu", przerób 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) o.p., 2 o.l., z1l wt, 2 o.l., 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) o.p., na prawej stronie "Ściągacza tyłu", przerób 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) o.p. wzdłuż "Ściągacza tyłu". Umieść mo i połącz. Powinno być w sumie 158 (174, 194, 214, 234, 250, 270, 290, 310) o. w okrążeniu.

Okr. 2: 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) o.p., 2 o.l., 1 o.p., 2 o.l., o.p. do końca okr.

Okr. 3: z1l, 36 (40, 45, 50, 55, 59, 64, 69, 74) o.p., 2 o.l., z1l wt, 2 o.l., o.p. do końca okr.

Okr. 4: jak okr. 2.

Okr. 5: 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) o.p., 2 o.l., z1l wt, 2 o.l., o.p. do końca okr.

Okr. 6: jak okr. 2.

Powt. [Okr. 5 i Okr. 6] 38 (36, 35, 33, 32, 30, 28, 27, 25) razy lub aż długość robótki będzie wynosić ok. 37,5 (36, 35, 33,5, 32,5, 31, 30, 28,5, 27,5) cm od początku przodu, zgodnie z próbką.

PODZIAŁ NA OTWORY NA RĘCE I DEKOLT

Otwory na ręce tyłu

Rząd 1 (LS): odwróć robótkę. Używając metody "cable cast on", nabierz 5 o. lewoskrętnie na lewy drut. 84 (92, 102, 112, 122, 130, 140, 150, 160) o.l. Przełóż pozostałe 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) o. na on SH and leave to rest.

Rząd 2 (PS): Używając metody "cable cast on", nabierz 5 o.prawoskrętnie na lewy drut. 89 (97, 107, 117, 127, 135, 145, 155, 165) o.p.

Rząd 3: z1l wp, o.l. do końca rzędu.

Rząd 4: z1l wt, o.p. do końca rzędu.

Powt. [Rząd 3 i Rząd 4] jeszcze 16 (18, 20, 22, 24, 26, 26, 26, 26) razy.

Lewe tylne ramię

Rząd 1 (LS): z1l wp, 38 (41, 45, 49, 53, 56, 61, 66, 71) o.l. Odłóż pozostałe 50 (55, 61, 67, 73, 78, 83, 88, 93) o. Odwróć robótkę.

Rząd 2: z1l wt, zzp, o.p. do końca rzędu.

Rząd 3: z1l wp, o.l. do końca rzędu.

Powt. [Rząd 2 i Rząd 3] jeszcze 7 razy. Powinno zostać w sumie 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) o. na drucie. Przełóż te o. na agrafkę i odetnij nitkę.

Prawe tylne ramię

Rząd 1 (LS): powrót do odłożonych 50 (55, 61, 67, 73, 78, 83, 88, 93) o. Przełóż pierwsze 11 (13, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 21) o. na agrafkę na oczka. Dołącz włóczkę, z1l wp, o.l. do końca rzędu.

Rząd 2: z1l wt, o.p. do ostatnich 3 o., 2o.p.r., 1 o.p.

Rząd 3: z1l wp, o.l. do końca rzędu.

Powt. [Rząd 2 i Rząd 3] jeszcze 7 razy. Powinno zostać w sumie 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) o. na drucie. Przełóż te o. na agrafkę i odetnij nitkę.

Otwory na ręce przodu

Rząd 1 (PS): przodem swetra skierowanym do góry, lewym drutem, dobierz 5 o. na podstawie tylnego podkroju pachy. *Uwaga: jest to te same 5 o., które zostały nabrane podczas przerabiania oczek "Otwory na ręce tyłu".* Dołącz nitkę, 42 (46, 51, 56, 61, 65, 70, 75, 80) o.p., 2 o.l., z1l wt, 2 o.l., 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) o.p., dobierz i przerób na prawo 5 o. na podstawie tylnej pachy. Na drutach roboczych powinno być teraz 89 (97, 107, 117, 127, 135, 145, 155, 165) o.

Rząd 2: z1l wp, 41 (45, 50, 55, 60, 64, 69, 74, 79) o.l., 2 o.p., 1 o.l., 2 o.p., o.l. do końca rzędu.

Prawe przednie ramię

Rząd 1 (PS): z1l wt, 40 (44, 49, 54, 59, 63, 68, 73, 78) o.p., 2o.p.r., 1 o.p. Odłóż pozostałe 45 (49, 54, 59, 64, 68, 73, 78, 83) o. Odwróć robótkę.

Rząd 2: z1l wp, o.l. do końca rzędu.

Rząd 3: z1l wt, o.p. do końca rzędu.

Rząd 4: jak rząd 2.

Rząd 5: z1l wt, o.p. do ostatnich 3 o., 2o.p.r., 1 o.p.

Rząd 6-8: jak rzędy 2-4.

Powt. [Rząd 5 - Rząd 8] jeszcze 11 (12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16) razy. Powinno zostać w sumie 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) o. Odetnij nitkę pozostawiając dłuższą końcówkę do połączenia ramion.

Przełóż 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) o. "Tylne lewego ramienia" na drut i przytrzymaj równolegle do 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) o. z "Przedniego prawego ramienia". Połącz oba ramiona ścięciem kitchener.

Lewe przednie ramię

Rząd 1 (PS): przodem do góry, powrót do 45 (49, 54, 59, 64, 68, 73, 78, 83) o. odłożonych na początku "Prawego przedniego ramienia". Przełóż 1. o. na agrałkę, dołącz włóczkę, z1l wt, zzp, o.p. do końca rzędu. Powinno być 43 (47, 52, 57, 62, 66, 71, 76, 81) o. na drutach roboczych.

Rząd 2: z1l wp, o.l. do końca rzędu.

Rząd 3: z1l wt, o.p. do końca rzędu.

Rząd 4: jak rząd 2.

Rząd 5: z1l wt, zzp, o.p. do końca rzędu.

Rząd 6-8: jak rzędy 2-4.

Powt. [Rząd 5 - Rząd 8] jeszcze 11 (12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16) razy. Powinno zostać w sumie 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) o. Odetnij nitkę pozostawiając dłuższą końcówkę do połączenia ramion.

Przełóż 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) o. "Tylne prawego ramienia" na drut i przytrzymaj równolegle do 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) o. z "Przedniego lewego ramienia". Połącz oba ramiona ścięciem kitchener.

DEKOLT

Okrażenie przygotowawcze (PS): Na mniejszych drutach, dołącz nitkę, dobierz i przerób 11 (13, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 21) o. z agrałki na tylnym dekolcie ściągaczem 1x1. Dalej przerabiaj ściągacz 1x1, dobierając i przerabiając 57 (59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77) o. prawego przedniego ramienia. 1 o.p. z agrałki z przedniego dekoltu. Dobierz 57 (59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77) o. na przednim lewym ramieniu i przerabiaj ściągacz 1x1 zaczynając od o.l. Umieść mo i połącz. Powinno teraz być w sumie 126 (132, 138, 148, 154, 160, 164, 168, 176) o. w okrażeniu.

Okr. 1: przerabiaj ściągacz 1x1 do 1 o. przed oczkiem środkowym przodu, z1l, umieścić środkowe oczko na DW i przytrzymaj z przodu, z1l, umieścić środkowe oczko z powrotem na lewym drucie, przełóż 2 zdjęte o. z prawego drutu na lewy drut, 3o.p.r., kontynuuj przerabianie ściągacza 1x1 do końca okr.

Powt. [Okr. 1], aż ściągacz dekoltu będzie miał ok. 14 cm. Zakończ w rzędzie, w którym przednie oczko środkowe jest otoczone dwoma oczkami lewymi. Zamknij o. włoską metodą cylindryczną.

RĘKAWY

Dobieranie oczek

Okr. przygotowawcze (PS): Na większych drutach, zaczynając pod pachą, dołącz nitkę, dobierz i przerób 35 (38, 40, 42, 45, 47, 49, 52, 54) o., umieść pierwszy mo, 8 o.p., umieść drugi mo, o.p. do końca okr., umieść trzeci mo, aby zaznaczyć początek okrążenia. Powinno teraz być 78 (84, 88, 92, 98, 102, 106, 112, 116) o. w okrążeniu.

Detale na rękawie

*Ważna uwaga: poniższy detal rękawa powinien być przerabiany w tym samym czasie co "Formowanie rękawa". Detal ten będzie przerabiany z wykorzystaniem **8 o.** pomiędzy pierwszym i drugim mo i powinien znajdować się na środku rękawa.*

Detal Okr. 1 (8 o.): 8 o.p.

Detal Okr. 2 (8 o.): 8 o.l.

Detal Okr. 3 (8 o.): 8 o.p.

Detal Okr. 4 (8 o.): 8 o.l.

Detal Okr. 5 (8 o.): *wbij prawy drut prawostronnie, nawiń nitkę na drut 4 razy, przeciągnij wszystkie nawinięte pętelki przez o. i zdejmij je z prawego drutu, 1 o.p.; powtórz jeszcze 3 razy.

Detal Okr. 6 (8 o.): przełóż 8 o. lewostronnie na prawy drut, upuszczając wszystkie dodatkowe pętelki. Lewym drutem skrzyżuj 1-4 o. nad 5-8 o. Przełóż 5-8 o. na lewy drut. Przerób wszystkie 8 o. na lewo.

Detal Okr. 7 (8 o.): 8 o.p.

Detal Okr. 8 (8 o.): 8 o.l.

Detal Okr. 9 (8 o.): 8 o.p.

Detal Okr. 10 (8 o.): 8 o.l.

Detal Okr. 11 (8 o.): jak Detal Okr. 5

Detal Okr. 12 (8 o.): przełóż 8 o. lewostronnie na prawy drut, upuszczając wszystkie dodatkowe pętelki. Przełóż z powrotem te 8 o. na lewy drut. Prawym drutem skrzyżuj 5-8 o. nad 1-4 o. a następnie przełóż je na lewy drut. Przerób wszystkie 8 o. na lewo.

Powt. [Detal Okr. 1 - Detal okr. 12] do końca formowania rękawa, zatrzymaj się przed ściągaczem.

Formowanie rękawa (tylko XS - S)

Okr. 1: przerabiaj do "Detali na rękawie", przerób detal, o.p. do końca okr.

Okr. 2-4: jak okr. 1

Okr. 5: 1 o.p., 2o.p.r., o.p. do "Detali na rękawie", przerób detal, o.p. do 3 o. przed końcem okr., zzp, 1 o.p.

Powt. [Okr. 1 - Okr. 5] aż zostanie 48 (50) o.

Powt. [Okr. 1] aż długość rękawa będzie wynosić ok. 32,5 (33,5) cm od dobranych oczek **lub** ok. 7 cm mniej od pożądanej długości. *Jeśli to możliwe, zakończ po przerobieniu Detalu Okr. 6 lub Detalu Okr. 12.*

Formowanie rękawa (tylko M - 2XL)

Okr. 1: przerabiaj do "Detali na rękawie", przerób detal, o.p. do końca okr.

Okr. 2-3: jak okr. 1

Okr. 4: 1 o.p., 2o.p.r., o.p. do "Detali na rękawie", przerób detal, o.p. do 3 o. przed końcem okr., zzp, 1 o.p.

Powt. [Okr. 1 - Okr. 4] aż zostanie 50 (52, 52, 56) o.

Powt. [Okr. 1] aż długość rękawa będzie wynosić ok. 33,5 (35, 35, 36) cm od dobranych oczek **lub** ok. 7 cm mniej od pożądanej długości. *Jeśli to możliwe, zakończ po przerobieniu Detalu Okr. 6 lub Detalu Okr. 12.*

Formowanie rękawa (tylko 3XL - 5XL)

Okr. 1: przerabiaj do "Detali na rękawie", przerób detal, o.p. do końca okr.

Okr. 2: jak okr. 1.

Okr. 3: 1 o.p., 2o.p.r., o.p. do "Detali na rękawie", przerób detal, o.p. do 3 o. przed końcem okr., zzp, 1 o.p.

Powt. [Okr. 1 - Okr. 3] aż zostanie 56, (58, 58) o.

Powt. [Okr. 1] aż długość rękawa będzie wynosić ok. 36 (37,5, 37,5) cm od dobranych oczek **lub** ok. 7 cm mniej od pożądanej długości. *Jeśli to możliwe, zakończ po przerobieniu Detalu Okr. 6 lub Detalu Okr. 12.*

Ściągacz

Okr. 1: Na mniejszych drutach, o.p. do końca okr.

Okr. 2: *1 o.p., 1 o.l.; powt. od * do końca okr.

Powt. [Okr. 2], aż ściągacz będzie miał ok. 6,5 cm **lub** pożądaną długość. Zamknij o. włoską metodą cylindryczną.

WYKOŃCZENIE

Wpleć wszystkie końcówki, a następnie zablokuj na mokro i połóż płasko do wyschnięcia. Możesz przypiąć szpilkami środkowy detal z przodu i detale rękawów, aby bardziej go podkreślić.

Miłej zabawy!

Annelise Driscoll Gingrow, Grey Cap Knits